

LESSIVE LIQUIDE TOUS TEXTILES ET TEXTILES DELICATS

Réf 201







1. PROPRIETES :

Lessive complète pour le lavage du linge en machine ménagère ou industrielle.

Recommandée pour les textiles délicats : laines, couleurs, nylon, synthétiques. Efficace dès 40°C.

Les enzymes sélectionnés et mélangés à l'azurant optique assurent une lessive liquide de toute première qualité en lavage à basse température.

2. MODE D'EMPLOI :

	MACHINES MENAGERES			MACHINES COLLECTIVES		
	Pour une charge de 4.5 kg de linge sec			Par kg de linge sec		
Dureté de l'eau						
Douce	100	120	150	20	35	50
Moyennement Dure	120	150	180	35	50	65
Dure	150	180	200	50	65	80
PRELAVAGE	40	50	60	10	15	20

Lavage à la main : 100 ML pour 10 litres d'eau

Séparer le linge où les couleurs risquent de déteindre. Respecter les températures de lavages indiquées sur le linge.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect :	Liquide blanc opaque
Odeur :	Douceur cocoon
pH :	8,5 +/- 0,5
Densité :	1,02 +/- 0,02
Précautions :	Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de l'humidité
Contient, parmi d'autres composants (règlement (CE) N°648/2004) :	Entre 5 et 15 % : agents de surface anioniques et agents de surface non ioniques Inférieur à 5% de : savon Contient également : enzymes, azurants optiques, parfums, agents conservateurs Limonene, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

4. CONDITIONNEMENT :

Carton de 4 X 5 L

30 lavages (machine ménagère)

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°0201) : + 33 (0)3 83 32 36 36,

N° de téléphone d'appel d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59

Fiche de données de sécurité disponible sur le site : www.hydrachim.com

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 21-08-2007