

AR003

PAMPLEMOUS

Nettoyant, désinfectant, surodorant, lustrant.



PROPRIÉTÉS & DOMAINE D'UTILISATION

PAMPLEMOUS nettoie, désinfecte, désodorise et lustre en une seule étape. **PAMPLEMOUS** s'utilise pour les sols, murs, portes, sanitaires... **PAMPLEMOUS** est recommandé pour l'entretien régulier des locaux où peuvent se développer microbes et bactéries (maisons de retraite, écoles, lieux publics, collectivités, etc.).

- **Bactéricide** selon la norme EN 1276 à 1 % (5 min. à 20°C).
- **Fongicide** selon la norme EN 1650 à 3,2 % (15 min. à 20°C) sur *Candida Albicans*.

MODE D'EMPLOI

- **PAMPLEMOUS** est faiblement moussant.
- **PAMPLEMOUS** peut être utilisé en machine ou manuellement à 10%.
- Pour une action désinfectante, laisser agir pendant 5 minutes avant de rincer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect :Liquide coloré selon le parfum.
- Densité : 1 +/- 0,02
- PH : 6 +/- 1
- Matière active :Benzalkonium chloride (N° CAS 68424-85-1) à 15 g/l

Efficacité biocide :

Bactéricidie EN 1276 en 5 minutes à 20°C, en condition de saleté :

Souches	Concentration Minimale
■ <i>Pseudomonas aeruginosa</i> CIP 103.467.....	1%
■ <i>Escherichia coli</i> CIP A 22.....	1%
■ <i>Staphylococcus aureus</i> CIP 53.55.....	1%
■ <i>Enterococcus hirae</i> CIP 58.55.....	1%

Fongicidie EN 1650 en 15 minutes à 20°C, en condition de saleté :

Souches	Concentration Minimale
■ <i>Candida albicans</i>	3,2%

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI & SÉCURITÉ

- Effectuer un test avant utilisation.
- Stockage : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.



Votre partenaire nettoyage

22 rue Baratte Cholet - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. 01 70 25 77 73 – Email : infos@el-services.fr - www.el-services.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.