

H2063

SENTEUR N°1

Parfum d'ambiance désodorisant.

Flacon vaporisateur de 100 ml



PRÉSENTATION & DOMAINES D'UTILISATION

Le parfum d'ambiance **SENTEUR N°1** est né de la demande de bon nombre de nos clients. Réaliser un parfum unique composé d'huiles et d'épices apportant un effet frais, équilibré en relation avec chacun de sens odorant.

Conçut comme une véritable innovation, il offre une qualité olfactive que l'on attendait depuis longtemps. Sa formule apporte une note de fraîcheur, de propreté et de bien-être.

SENTEUR N°1 est un parfum d'ambiance désodorisant prêt à l'emploi, adapté pour :

- La préparation de voiture,
- Transports : taxis, ambulance...
- Salle de réunion,
- Bureau,
- Hôtel, chambre, gîte, hall de réception...

MODE D'EMPLOI

- Quelques pulvérisations vers le haut de l'atmosphère suffisent pour parfumer durablement le lieu à traiter.
- Adapter le nombre de pulvérisation en fonction du volume à traiter et de la rémanence souhaitée.
- Sans gaz propulseur. 100 % du parfum utilisable. Respecte la couche d'ozone.
- Sans retombée humide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION :

- Alcohol (Ethanol) : $\geq 75,00\%$ - C - $\leq 80,00\%$.
- Parfum : $\geq 10,00\%$ - C - $\leq 15,00\%$.
- Dipropyleneglycol : $\leq 10,00\%$.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI & SÉCURITÉ

- Constituants présents pouvant déclencher une réaction allergique :
 - Benzyl salicylate $0 \leq C \leq 2,5\%$
 - Linalool $0 \leq C \leq 2,5\%$
 - D-limonene $0 \leq C \leq 2,5\%$
 - Hydroxycitronellal $0 \leq C \leq 2,5\%$
 - Apha-isomethyl ionone $0 \leq C \leq 2,5\%$
 - Geraniol $0 \leq C \leq 2,5\%$
 - Citral $0 \leq C \leq 2,5\%$
 - Citronellol $0 \leq C \leq 2,5\%$
- Produit à usage professionnel, consulter la Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande.



Votre partenaire nettoyage

22 rue Baratte Cholet - 94100 Saint-Maur-des-Fossés - Tél. 01 70 25 77 73 - Email : infos@el-services.fr - www.el-services.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL. GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqué par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.